



Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com



PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1510-2.3

Uitgebracht in overeenstemming met de Verordening Bouwproducten (EU) nr. 305/2011. Deltafix International B.V. verklaart hierbij dat de hieronder genoemde producten voldoen aan de eisen van de geharmoniseerde standaard:

EN 14592 2008 +A1 2012

1. Unieke identificatiecode van het product:	2.3, zie Annex 1
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :	Batchnummer: zie etiket verpakking
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Voor gebruik in houtconstructies
4. Contactgegevens van fabrikant:	Deltafix International B.V. Kruisweg 755 ^E 2132 NE Hoofddorp
5. Contactgegevens van gemachtigde vertegenwoordiging:	Niet van toepassing
6. Beoordelingssysteem:	Systeem 3
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:	Standaard: EN 14592 2008 +A1 2012 Uitgevoerd door: Instituto Servizi Europei Technologici Onder systeem: 3 Rapportcode: No. MICEZ-2016-TCF-070086
8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:	Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:	





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90

fax : +31 (0)20 655 63 99

e-mail : info@delftafix.com

Product: Draagnagels rvs	Length L_{nom} [mm]	Characteristic yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	Characteristic withdrawal parameter $f_{ax,k}$ [N/mm ²] - perpendicular to grain	Characteristic head pull- through parameter $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	Characteristic torsional ratio $f_{tor,k}/f_{Ror,k}$
Ø 1.90	20	3.35	11.23	18.66	6.17	4.13
Ø 4.00	50	4.10	13.99	20.27	8.14	4.55
Characteristic density of wood ρ_k [kg/m ³]	450					
Durability (i.e. corrosion protection)	-					

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens Deltafix International B.V. door:


Jeroen W. van Elburg
Algemeen Directeur





Deltafix[®]

Deltafix International B.V.

Kruisweg 755 E
2132 NE HOOFDORP
the Netherlands

telefoon: +31 (0)20 655 63 90
fax : +31 (0)20 655 63 99
e-mail : info@deltafix.com

Annex 1

Artikelnummer	Omschrijving	Ø	mm
11140	draadnagels bolkop	1.2	20
11841	draadnagels bolkop	1.2	20
11141	draadnagels bolkop	1.8	30
11842	draadnagels bolkop	1.8	30
11142	draadnagels bolkop	2.1	40
11843	draadnagels bolkop	2.1	40
11143	draadnagels bolkop	2.4	45
11844	draadnagels bolkop	2.4	45
11845	draadnagels bolkop	2.4	50
11846	draadnagels bolkop	2.7	55
11850	draadnagels bolkop	2.7	55
11132	draadnagels verloren kop	1.2	20
11835	draadnagels verloren kop	1.2	20
11133	draadnagels verloren kop	1.8	30
11836	draadnagels verloren kop	1.8	30
11134	draadnagels verloren kop	2.1	40
11837	draadnagels verloren kop	2.1	40
11135	draadnagels verloren kop	2.4	45
11838	draadnagels verloren kop	2.4	45
11839	draadnagels verloren kop	2.4	50
11840	draadnagels verloren kop	2.7	55

